

cable	cable	L(+) + L(-)	L(+) + L(-)	L(+) + L(-)	L(+) + L(-)
diam	section	tot 5 meters	tot 10 meters	tot 15 meters	tot 20 meters
mm	mm ²	I max A	I max A	I max A	I max A
0.98	0.75	2.3	1.1	0.8	0.6
1.38	1.5	4.5	2.3	1.5	1.1
1.78	2.5	7.5	3.8	2.5	1.9
2.26	4	12	6	4	3
2.76	6	18	9	6	5
3.57	10	30	15	10	8
4.51	16	48	24	16	12
5.64	25	75	38	25	19
6.68	35	105	53	35	26
7.98	50	150	75	50	38
9.44	70	210	105	70	53
11.00	95	285	143	95	71
12.36	120	360	180	120	90

- NL** Accukabelkeuze; maximale stroomsterkte met een spanningsverlies van 0,259 Volt
De spanningsverliezen over de aansluitcontacten zijn niet meegerekend.
De totale lengte van de + en - pool kabel moet worden meegerekend.
- EN** Recommended battery cables, maximum current with a tension losses of 0,259 Volt
The losses over the contacts are not included !!
The total length of de + and - battery cable has to be encountered
- FR** Choix des cables de batteries; L'intensité maximale du courant avec une perte de tension de 0,259 Volt
Les pertes des contacts ne sont pas prises en compte
Les longueurs des cables de pole + et pole - doivent être totalisées.